




















ARMSTRONG Dune NG

Популярная текстура поверхности и акустический комфорт в негорючем исполнении

- Негорючая потолочная плита из семейства Dune
- Сочетает популярную текстуру поверхности и акустический комфорт, достигаемый за счёт микроперфорации



Armstrong Dune NG

Тип кромки		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 				
Толщина		15 мм	15 мм	15 мм				
Размеры панелей*		600x600 мм 1200x600 мм	600x600 мм	600x600 мм				
Тип подвесной системы		Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² / TL ² Retail 24 Zn		Prelude 15 XL ² / TL ² Retail 15 Zn				
Удельный вес		~4.1 кг/м ²						
Цвет		Белый						
Звукопоглощение		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ в соответствии с EN ISO 11654 – Класс C						
		Частота колебаний (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000
		Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.40	0.60	0.65	0.75	0.70	0.55
		NRC = 0.60 в соответствии с ASTM C 423						
Звукоизоляция		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 32$ дБ в соответствии с EN ISO 717-1						
Пожарные характеристики		НГ (до 25.07.2022 — КМ0) в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008						
Коэффициент светоотражения		85%						
Теплопроводность		$\lambda = 0.060$ Вт/м·К в соответствии с EN 12667						
Влагостойкость		90% RH (70% RH для размера 1200x600 мм)						
Способы очистки								
Экологическая безопасность		50%						

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.

* Указан модульный номинальный размер панелей с учетом подвесной системы. Фактический размер панелей зависит от конфигурации кромки.