KNAUF CEILING Solutions

ARMSTRONG
Retail 90 RH 14 мм

Решение для современных светлых интерьеров с тремя вариантами кромок.

- Потолочная плита с универсальной гладкой белой поверхностью
- Высокий показатель светоотражения – меньше светильников – экономия электроэнергии
- Области применения: офисы, торговые помещения, кафетерии, образовательные учреждения, помещения розничной торговли и т. п.

ISO 9001 ISO 14001

knaufceilingsolutions.ru

Armstrong CEILING SOLUTIONS

Armstrong Retail 90 RH 14 мм

Тип кромки	Board	Tegular 24	Tegular 15
Толщина	14 мм	14 мм	14 мм
Размеры панелей*	600x600 мм 1200x600 мм	600x600 мм 1200x600 мм	600x600 мм 1200x600 мм
Тип подвесной системы	Prelude 24 XL²/ TL² Prelude 24 Sixty² XL²/ TL² Javelin 24 XL² Retail 24 Zn		Prelude 15 XL² / TL Retail 15 Zn
Удельный вес	~3.1 кг/м²		
Цвет	Белый		
Звукопоглощение	EN ISO 354 | α_w = **0.15 (L)** в соответствии с EN ISO 11654 – **Класс E**		

Частота колебаний (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.15	0.25

NRC = **0.15** в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = **31 дБ** в соответствии с EN ISO 717-1
Пожарные характеристики	**Г1, В1, Д1, Т1** (до 25.07.2022 — КМ1) в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008
Коэффициент светоотражения	**87%**
Теплопроводность	λ = **0.060 Вт/м•К** в соответствии с EN 12667
Влагостойкость	**90% RH**
Способы очистки	
Экологическая безопасность	40-44%

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.
* Указан модульный номинальный размер панелей с учетом подвесной системы. Фактический размер панелей зависит от конфигурации кромки.